

Conti Wasser- und Vielweckschläuche, *Conti water- and multi purpose hoses*



ContiTech



Conti Wasserschlauch TRIX Rotstrahl,
Conti water hose TRIX Rotstrahl



schwarz/rot, in Ringen à 40 m, Betriebsdruck 20 bar,
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +100°C

black/red, in rings per 40 m, working pressure 20 bar, temperature range -40°C to +100°C

	Ø innen, <i>inside</i>	Ø außen, <i>outside</i>	Best.-Nr.
	13,0 x 3,3 mm	19,6 mm	59317
	19,0 x 4,0 mm	27,0 mm	59318
	25,0 x 4,5 mm	34,0 mm	59319



ContiTech



Conti Kühlwasserschlauch,
Conti cooling water hose



schwarz, in Ringen à 40 m, Betriebsdruck 3 bar,
Temperaturbeständigkeit -40°C bis +135°C

black, in rings per 40 m, working pressure 20 bar, temperature range -40°C to +135°C

	Ø innen, <i>inside</i>	Ø außen, <i>outside</i>	Best.-Nr.
	10,0 x 4,5 mm	19,0 mm	58431
	12,0 x 4,5 mm	21,0 mm	58432
	15,0 x 4,5 mm	24,0 mm	58433



ContiTech



Vielweckschlauch UNITRIX 60,
multi purpose hose



hochflexibler und robuster Schlauch geeignet zum Durchleiten von Benzin,
Mineralöl, Gasöl, Kerosin, Heiz- und Schmieröl, Pressluft, Kalt- und Heißwasser
mit und ohne Waschzusätze, verdünnte Säuren und Salzlösungen, in Ringen
à 50 m, Betriebsdruck 20 bar, Temperaturbeständigkeit -25°C bis +85°C

*highly flexible and robust hose suitable for conveying gasoline, oil, gas oil, kerosene, heating oil and
lubricating oil, compressed air, cold and hot water with and without additives, dilute acids and
salt solutions, in rings per 50 m, working pressure 20 bar, temperature range -25°C to +85°C*

● Vielweckschlauch <i>multi purpose hose</i>	Ø innen, <i>inside</i>	Ø außen, <i>outside</i>	Best.-Nr.
	6,0 x 3,5 mm	13,0 mm	58415
	10,0 x 3,75 mm	17,6 mm	58416
	13,0 x 4,0 mm	21,0 mm	58417

Conti Druckluftschläuche, *air-pressure hoses*



ContiTech



Conti Druckluftschlauch AIR TRIX,
Conti air-pressure hose AIR TRIX



schwarz/blau, in Ringen à 40 m, Betriebsdruck 10 bar (Luft)
bzw. 16 bar (Wasser), Temperaturbeständigkeit -30°C bis +70°C,
nach DIN EN ISO 2398:2010 1A und DIN 20018-1

*black/blue, in rings per 40 m, working pressure 10 bar (air) / 16 bar (water),
temperature range -30°C to +70°C, according to DIN EN ISO 2398:2010 1A and DIN 20018-1*

	Ø innen, <i>inside</i>	Ø außen, <i>outside</i>	Best.-Nr.
	10,0 x 5,0 mm	20 mm	58434
	13,0 x 5,0 mm	23 mm	58435
	15,0 x 6,0 mm	27 mm	58436
	19,0 x 6,0 mm	31 mm	58437
	25,0 x 7,0 mm	39 mm	58438

TRIX Blaustrahl
auf Anfrage / *on request*


Druckluftschlauch, air-pressure hose

schwarz mit Blaustreifen, flexibel, bis 20 bar, in Ringen à 40 m,
black with blue strips, flexible, up to 20 bars, in rings per 40 m

Ø 6 x 3,5 mm

Best.-Nr. 59314

Ø 9 x 3,5 mm

Best.-Nr. 59315**Druckluftschlauch, air-pressure hose**

glasklar, mit Gewebeeinlage, Temperaturbereich -20°C bis +65°C,
 in Ringen à 50 m

clear, with textile inserts, temperature range -20°C to +65°C

Ø innen, *inside*Ø außen, *outside***Best.-Nr.**

4,0 x 3,0 mm

10 mm

59300

6,0 x 3,0 mm

12 mm

59299

9,0 x 3,0 mm

15 mm

59310

13,0 x 3,5 mm

20 mm

59311

19,0 x 3,5 mm

26 mm

59316

07.

Spiralschlauch, spiral hoses

aus 100% Polyurethan, blau, mit geraden Enden 500 / 150 mm, auf der
 500 mm Seite mit einer selbstdichtenden und drehbaren Verschraubung
 und auf der 150 mm Seite eine selbstdichtende, starre Verschraubung,
 beide Seiten inkl. Knickschutzfeder, Arbeitsdruck 8 bar, Berstdruck 25 bar,
 Temperatureinsatzbereich -20°C bis +60°C

*made of 100% Polyurethane, blue, with straight ends 500/150 mm, on the 500 mm side with
 swivelling and self-sealing thread adapter with spring kink protection and on the 150 mm side
 with rigid and self-sealing thread adapter with spring kink protection, working pressure 8 bar,
 burst pressure 25 bar, temperature range -20°C to +60°C*

innen Ø 5,0 mm, außen Ø 8,0 mm, Anschluß G 1/4"

*inside Ø 5,0 mm, outside Ø 8,0 mm, connection 1/4"*Arbeitslänge *length* 4,0 m**Best.-Nr. 40101**Arbeitslänge *length* 6,0 m**Best.-Nr. 40102**Arbeitslänge *length* 8,0 m**Best.-Nr. 40103**

innen Ø 6,5 mm, außen Ø 10,0 mm, Anschluß G 1/4"

*inside Ø 6,5 mm, outside Ø 10,0 mm, connection 1/4"*Arbeitslänge *length* 4,0 m**Best.-Nr. 38703**Arbeitslänge *length* 6,0 m**Best.-Nr. 38704**Arbeitslänge *length* 8,0 m**Best.-Nr. 38705**

innen Ø 8,0 mm, außen Ø 12,0 mm, Anschluß G 3/8"

*inside Ø 8,0 mm, outside Ø 12,0 mm, connection 3/8"*Arbeitslänge *length* 4,0 m**Best.-Nr. 40104**Arbeitslänge *length* 6,0 m**Best.-Nr. 40105**Arbeitslänge *length* 8,0 m**Best.-Nr. 40106**