

GOK



Niederdruckregler Typ EN61 Basic, *low pressure regulator*

Grillregler zum Anschluß an Gasflaschen, speziell für den Betrieb von Gasgrills, max. zulässiger Druck 16 bar. Anschlüsse KLF (Kleinf flasche) und G 1/4 LH-KN, Ausgangsdruck 50 mbar, Leistung 1,5 kg/h

grill regulator for connection to gas bottles, especially for the operation of gas grills, max. pressure 16 bar. Connections KLF (small bottle) and G 1/4 LH, outlet pressure 50 mbar; output 1.5 kg / h

Best.-Nr. 85061

GOK



Mitteldruck-Schlauchleitung Gummi 6,3 x 3,5 mm, *medium pressure hose*

DVGW-geprüft, max. zulässiger Druck 10 bar, kältebeständig bis -30 °C, beidseitig G 1/4 LH-ÜM

max. pressure 10 bar; cold-resistant down to -30 °C, G 1/4 LH on both sides

Länge, *length* 800 mm

Best.-Nr. 85062

Länge, *length* 1.500 mm

Best.-Nr. 85063

GOK



Regler-Schlauchleitung-Set, *regulator hose assembly set*

zum Anschluss an Gasflaschen, für den Betrieb von Gasgrills mit einem Gas-Kartuschen-Anschluss

Bestehend aus: Mitteldruckregler 2,0 bar, 2 kg/h mit Abgang 35° und integrierter Schlauchbruchsicherung, Mitteldruck-Schlauch 6,3 x 3,5 mm, kältebeständig bis -30 °C, 1,2 m lang, Anschlüsse G 3/8 LH-ÜM x Steckkupplung SKU. Übergangsstück mit Stecknippel STN zum einfachen Lösen der Schlauchleitung und AG 7/16-28 UNEF zum Anschluss an das Gasgerät

for connection to gas bottles, for operating gas grills with a gas cartridge connection

consisting of: medium pressure regulator 2.0 bar, 2 kg/h with outlet 35° and integrated hose rupture protection, medium pressure hose 6.3 x 3.5 mm, cold-resistant down to -30 °C, 1.2 m long, connections G 3/8 LH x plug-in coupling SKU. Transition piece with one hand nipple STN the hose line for easy release, on the other hand AG 7 / 16-28 UNEF or AG 1-20 UNEF for connection to the gas appliance

Best.-Nr. 85064

GOK



Verschlußschraube mit Befestigungslasche

locking screw with fastening strap

Außengewinde W21,8 x 1/14 LH, sicherer Verschluss zum Schutz gegen Beschädigung bzw. Verschmutzung von Druckreglern oder Hochdruck-Schlauchleitungen

external thread W21.8 x 1/14 LH, secure lock to protect against damage or contamination of pressure regulators or high-pressure hose

Best.-Nr. 85065

Reglerhalterung, regulator bracket

zur sicheren Befestigung des Druckreglers am Gasgerät bzw. im Flaschenkasten, Beschädigungen des Druckreglers z.B. beim Transport werden vermieden

for secure fastening of the pressure regulator on the gas appliance or in the bottle case, damage to the pressure regulator e.g. during transport are avoided

Best.-Nr. 85066



Digitaler Füllstandsanzeiger mit App, digital level indicator with app

Der Füllstandsmesser misst das aktuelle Gewicht der Gasflasche samt Inhalt, errechnet den Inhalt in Volumenprozent, erstellt eine Verbrauchsprognose, erfasst das Füll- und Taragewicht der Gasflasche und übermittelt die Daten per Bluetooth an ein Smartphone oder Tablet. Geeignet für gängige Stahl-, Aluminium- und Kunststoff-Gasflaschen mit einem Füllgewicht von z. B. 5, 8 und 11 kg. Messgenauigkeit: $\pm 1\%$. Versorgungsspannung 3 Batterien Typ AAA LRO3 1,5 V Alkali (nicht im Lieferumfang enthalten).

The level indicator measures the current weight of the gas bottle and its contents, calculates the volume in percent, creates a consumption forecast, records the filling and tare weight of the gas bottle and transmits the data to a smartphone or tablet via Bluetooth. Suitable for common steel, aluminium and plastic gas cylinders with a filling weight of e.g. 5,8 and 11 kg. Measurement accuracy: $\pm 1\%$. Supply voltage 3 batteries type AAA LRO3 1.5 V alkaline (not included).

Best.-Nr. 85067



App für Smartphone oder Tablet

08.

Abzweigventil aus Messing, branch valve made of brass

zum Anschluss an den Reglerausgang, zum gleichzeitigen Anschluss mehrerer Verbrauchsgeräte an einen Regler, mit Absperreinrichtung, max. Druck 4 bar, DVGW-geprüft, 1x G 1/4 LH-ÜM und 2x G 1/4 LH-KN

for connection to the controller output, for the simultaneous connection of several consumer devices to one controller; with shut-off device, max. pressure 4 bar; DVGW-tested, 1x G 1/4 LH-union nut and 2x G 1/4 LH

Best.-Nr. 85068



Propangaskupplung NW 5 für Gasgrills, propane gas coupling NW 5 for gas grills

Einhandkupplung aus Messing mit 5-Punkt Verriegelung zur Verbindung mit dem Gasgrill. Stecknippel aus Messing zur Verbindung mit dem Schlauch der Gasflasche. Betriebsdruck max. 35 bar, Eingangsdruck 6 bar, voreingestellter Druckabfall 1 bar, Durchflussmenge 600 l/min, Anschluss 1/4" LH-ÜM und 1/4 LH AG.

One-hand coupling made of brass with 5-point locking for connection to the gas grill. Brass plug nipple for connection to the hose of the gas bottle. Operating pressure max. 35 bar; inlet pressure 6 bar; preset pressure drop 1 bar; flow rate 600 l / min, connection 1/4" LH-union nut and 1/4 LH.

Best.-Nr. 85069

